

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE E27 – G3



AHORRO DE
ENERGIA

50%

VIDA ÚTIL
8.000h



Áreas de Aplicación

- Uso comercial
- Galpones con techos altos
- Supermercados
- Oficinas
- Estacionamientos
- Uso interno

Características y Beneficios


- Hasta 50% de Ahorro de energía*
- Alto flujo luminoso y óptima distribución de luz
- Formato T Shape
- No calienta el ambiente
- Retrofit de lámparas fluorescentes HO
- Base E27

*Cuando se lo compara con una lámpara fluorescente compacta


Ficha técnica del producto

	7016795	7016797	7016799	7016801
Potencia nominal	18W	27W	36W	45W
Equivalencia Fluorescente	35W	55W	75W	90W
Flujo luminoso	1650lm	2500lm	3300lm	4100lm
Temperatura de color	6500K	6500K	6500K	6500K
Tensión nominal	220-240 V			
Temperatura de operación	-15° + 40°C			
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80			
Factor de potencia	>0.5			
Base	E27			
Dimerizable	NO			
Vida útil (L70)	8.000h			
Garantía	1 año			
Grado de protección	IP 20			


Diseño técnico




18W



27W



36W



45W

Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN10	EAN40	Peso Neto del producto (g)
7016795	LED HW 18W 6500K 1650lm BIV E27 G3	4058075410831	4058075410848	68
7016797	LED HW 27W 6500K 2500lm BIV E27 G3	4058075410879	4058075410886	112
7016799	LED HW 36W 6500K 3300lm BIV E27 G3	4058075410923	4058075410930	138
7016801	LED HW 45W 6500K 4100lm BIV E27 G3	4058075410770	4058075410787	193

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Cantidad por Caja
7016795	136 x 80 x 80	94	452x367x173	1640	20
7016797	159x100x100	94	552x447x198	4918	20
7016799	186x120x120	160	519x395x226	4045	12
7016801	206x138x138	181	594x304x251	3610	8