

Descripción del producto

TUBO LED T8 16 W/3000K 1200 mm

LED SUPERSTAR TUBO T8 | Tubos LED



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones domésticas
- Iluminación industrial
- Iluminación general, iluminación nocturna e iluminación base
- Zonas de tráfico y pasillos

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Elevado flujo luminoso
- Garantía de tres años

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil: hasta 25.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Iluminación uniforme
- Tipo de protección: IP20
- Reemplazo directo para lámparas fluorescentes con casquillo G13



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	16,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de funcionamiento	50...60 Hz
Potencia nominal	16,00 W
Corriente nominal	0,125 A
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Factor de potencia λ	> 0,50

Datos Fotométricos

Temperatura de color nominal	3000 K
Flujo luminoso nominal	1600 lm
Flujo luminoso	1600 lm
Factor manten.lumen final vida ú	0,70
Tono de luz (denominación)	Warm White
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	1600 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	< 0,5 s
Áng. de haz nom. (valor de medio pico)	160,00 °

Dimensiones y peso

Peso del producto	230,00 g
Longitud total	1212 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	15000 h
Vida útil lámpara	15000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G13
-----------------------------------	-----

Capacidades

Regulable	No
------------------	----

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Clase de eficiencia energética	A

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	ST8V-1.2M 16W/8
-------------------------------	-----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075207714	Funda 1	1220 mm x 28 mm x 28 mm	249,00 g	0.96 dm ³
4058075207721	Embalaje de envío 25	1270 mm x 155 mm x 160 mm	7147,00 g	31.50 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase
▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.